

1. 产品照片及企业信息



云种高科牌 5HG-0.3CK 型果蔬烘干机

企业名称：云南种业集团有限责任公司热能科技分公司

地 址：云南省昆明市盘龙区北郊茨坝镇花鱼沟 6 幢 407 号

邮政编码：650201

电 话：18669012118

传 真：0871-63852616

联 系 人：吴江

2. 主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值
1	型号、名称		/	5HG-0.3CK、果蔬烘干机
2	外形尺寸（长×宽×高）		mm	910×910×1300
3	烘干方式（连续式/循环式）		/	循环式
4	结构型式（烤槽敞开式/密封箱体式）		/	烤槽敞开式
5	烘干室材质（砖混/板房及板房材质）		/	塑料桶
6	烘干容积		m ³	0.3
7	热风风机	风机型号	/	YWF.B2S-280-080AB00
		电机功率	kW	0.242
		数量	台	1
8	助燃风机	风机型号	/	/
		电机功率	kW	/
		数量	台	/
9	换热器	总换热面积	m ²	≥37
10	供热装置	型号、名称	/	BSJ-25D、热泵
		燃料种类	/	电
		功率	kW	1.2

3. 一致性检查表

序号	检查项目		设计值	单位	限制范围	检查测量结果	单项判定
1	型号、名称		5HG-0.3CK、 果蔬烘干机	/	一致	一致	一致
2	外形尺寸（长×宽×高）		910×910×1300	mm	允许偏差为±5% (910±46; 910±46; 1300±65)	0	合格
3	烘干方式(连续式/ 循环式)		循环式	/	一致	一致	一致
4	结构型式（烤槽敞 开式/密封箱体式）		烤槽敞开式	/	一致	一致	一致
5	烘干室材质(砖混/ 板房及板房材质)		塑料桶	/	一致	一致	一致
6	烘干容积		0.3	m ³	允许偏差为±5% (0.3±0.015)	-0.008	合格
7	热风 风机	风机型号	YWF.B2S-280-08 0AB00	/	一致	一致	一致
		电机功率	0.242	kW	一致	一致	一致
		数量	1	台	一致	一致	一致
8	助燃 风机	风机型号	/	/	一致	/	/
		电机功率	/	kW	一致	/	/
		数量	/	台	一致	/	/
9	换热器	总换热面积	≥37	m ²	允许偏差为±5% (37±1.85)	+0.4	合格
10	供热 装置	型号、名称	BSJ-25D、热泵	/	一致	一致	一致
		燃料种类	电	/	一致	一致	一致
		功率	1.2	kW	一致	一致	一致

云南省农业机械产品质量监督检验站

检 验 检 测 报 告

No: A032017107

共 7 页 第 6 页

4. 检验结果

一级 指标	二级指标				检验结果	
	序号	项目	单位	要求		
一致性检查	1	共检查 10 项	/	符合大纲要求	+	
安全性评价	1	安全防护	/	对操作人员有危险的外露传动、回转部件应有可靠的防护罩	+	
			/	风机进风口应安装安全防护装置	+	
			/	高温部件（炉门、高于操作者站立面 2.5m 的部件除外）应有防护措施	+	
			/	电器外壳应能防止操作者接触到导电元件	+	
	2	安全信息	/	对操作者存在或有潜在危险的防护装置、电机传动装置、高温热源装置及导电元件等部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定	+	
			/	产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现	+	
	3	安全装备	/	密闭式烘干室应设置观察窗	/	
			/	采用燃油为燃料时，燃烧器须设置有自动点火装置和熄火时自动切断油路的装置，并配备灭火器等消防器材	/	
			/	室外作业的干燥机组应设置雨棚	/	
			/	电控系统应设置过载和漏电保护装置	+	
			/	烘干机应有热风温度显示和超温报警装置	/	
	4	安全性能	噪声	dB (A)	操作人员经常活动的地方，其噪声值应不大于 85	+
			绝缘电阻	MΩ	电气系统的绝缘电阻应不小于 2	+

云南省农业机械产品质量监督检验站

检 验 检 测 报 告

No: A032017107

共 7 页 第 7 页

一级 指标	二级指标				检验结果
	序号	项目	单位	要求	
适用性 评价	1	烘干容量	t	≥ 0.050	+
	2	能耗量	kW·h/h	≤ 1.3	+
	3	热风温度	℃	出风温度 \geq 进风温度 5	+
	4	热风温度 稳定性	℃	/	/
	5	脱水量	kg/h	≥ 0.1	+
	6	干燥不均匀度	%	≤ 5	+
	7	色泽、气味	/	颜色正常，无异味	+
可靠性 评价	1	有效度	%	≥ 98	100
	2	故障情况	/	在生产查定中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”，不适用者标“/”，有效度标数值。				

