

1. 产品照片及企业信息



驰展牌 6TH-550 型核桃青皮脱皮机

企业名称：昆明驰展农机销售有限公司

地 址：云南省昆明市晋宁县工业园区晋城基地

邮政编码：650606

电 话：13888083029

联 系 人：青文章

2. 主要技术规格

序号	项 目	单 位	设计值
1	型号规格及名称	/	6TH-550型核桃青皮脱皮机
2	外形尺寸（长×宽×高）	mm	(1550×630×1230) ±20
3	整机质量	kg	200±20
4	配套功率	kW	1.5
5	电压	V	AC220
6	滚筒直径	mm	胶辊: $\varnothing 70 \pm 5$ 钢丝辊: $\varnothing 150 \pm 10$
7	滚筒长度	mm	1200±20
8	滚筒转速	r/min	320±15

3. 一致性检查表

序号	检查项目	设计值	单位	限制范围	检查测量结果	单项判定
1	型号规格及名称	6TH-550型核桃青 皮脱皮机	/	一致	一致	一致
2	外形尺寸(长×宽 ×高)	(1550 × 630 × 1230) ±20	mm	允许偏差为5%	1545×635×1222	合格
3	整机质量	200±20	kg	允许偏差为5%	200	合格
4	配套功率	1.5	kW	一致	一致	一致
5	滚筒直径	胶辊: $\varnothing 70 \pm 5$ 钢丝辊: $\varnothing 150 \pm 10$	mm	允许偏差为2%	胶辊: $\varnothing 70$ 钢丝辊: $\varnothing 152$	合格
6	滚筒长度	1200±20	mm	允许偏差为2%	1190	合格
7	滚筒转速	320±15	r/min	允许偏差为5%	315	合格

云南省农业机械产品质量监督检验站

检 验 检 测 报 告

No: A032017182

共 7 页 第 6 页

4. 检验结果

一级指标	二级指标				检验结果	
	序号	项目	单位	要求		
一致性检查	1	共检查 7 项 (见表 2)	/	符合大纲要求	+	
安全性评价	1	安全防护	/	喂入口应有符合 GB 10395.1 规定的安全防护装置, 保证操作者的人身安全	+	
			/	对可能造成人身危害的运转及外露的旋转部件应设置防护装置保证安全。防护装置应符合 GB 10395.1 的要求	+	
	2	安全信息	/	在喂入口、核桃出料口、安全防护罩上及附近的明显位置上应设置安全标志, 安全标志应符合 GB 10396 的规定。	+	
			/	产品使用说明书中应有安全注意事项说明, 产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现	+	
			/	在电器控制柜上应有使用、操作、保养前应阅读产品使用说明书的标志和“小心触电”标志。	+	
	3	安全装备	/	所有紧固件连接可靠, 并有防松装置	+	
			/	电控系统要有过载保护装置和漏电保护装置	+	
	4	安全性能	dB (A)	≤85.0	+	
	适用性评价	1	纯工作小时生产率	kg/h	≥550	+
		2	脱净率	%	≥88.0	+
3		破损果率	%	≤6.0	+	
4		损失率	%	≤2.0	+	

云南省农业机械产品质量监督检验站
检 验 检 测 报 告

No: A032017182

共 7 页 第 7 页

一级指标	二级指标				检验结果
	序号	项目	单位	要求	
可靠性评价	1	有效度	%	≥98	100
	2	故障情况	/	在生产查定中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”，不适用者标“/”，有效度标数值。				
