

1. 样品照片



9HLP-1000 型立式饲料混合机

企业名称：陕西盛鑫农牧机械加工有限公司

企业地址：陕西省宝鸡市陈仓区周原镇杜赵村

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单位	设计值	限制范围	单项判定
1	型号名称	/	9HLP-1000 立式饲料混合机	一致	+
2	结构型式	/	单螺旋立式	一致	+
3	外形尺寸 (长×宽×高)	mm	1350×1250×2800	允许偏差为 5%	+
4	混合轴长度	mm	2750	允许偏差为 2%	+
5	配套动力	kW	3.0	一致	+
6	混合轴数量	/	1	一致	+
7	有效容积	m ³	1.8	一致	+
8	主轴转速	r/min	415	一致	+
9	额定批次混合量	kg	1000	一致	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

3. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	安全性能		/	
1.1	混合机工作区域噪声	dB (A)	≤ 85	+
1.2	混合机工作区域粉尘浓度	mg/m ³	≤ 10	+
2	安全防护	/	外露的皮带轮、链轮、传动带、链条等危险件或运动件均应有安全防护装置。防护装置的防护距离应符合 GB 23821 的规定。	+
			卧式饲料混合机可开启的观察门（盖）处应有安全开关，保证门（盖）打开时，能切断电源，混合机停止工作。	/
			电控装置的金属壳应有接地装置。	+
3	安全信息		/	
3.1	安全标志	/	防护装置、出料口、可开启的观察门、电控装置等危险部位上应有符合 GB 10396 规定的安全标志。 操作开关处应有说明用途的文字或符号。	+
3.2	安全使用说明	/	混合机使用说明书应包括以下安全使用说明内容： a) 使用混合机前必须仔细阅读产品使用说明书； b) 安全标志的内容、说明及粘贴位置； c) 发现异常情况应立即停机检查，严禁在机器运转时排除故障； d) 对操作及维修人员的要求。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性检验

表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	混合均匀度	/	$\geq 90\%$	+
2	自然残留量	/	$\leq 0.8\%$	+
3	吨料电耗	(kW·h)/t	≤ 1.5	+
4	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 80%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	生产查定有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	分	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			