

1. 样品照片



4QZ-2600 型自走式青饲料收获机

企业名称：渭南市利农牧草机械有限责任公司

企业地址：渭南经济技术开发区兴渭路西段

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	单项判定
1	型号名称		/	4QZ-2600 型自走式青饲料收获机	一致	+
2	结构型式		/	自走式	一致	+
3	工作状态 ^a 外形尺寸 (长×宽×高)		mm	6500×2650×5200	允许偏差为 2%	+
4	配套发动机	额定功率	kW	162	一致	+
		额定转速	r/min	2200	一致	+
5	割台的有效收获宽度		mm	2285	允许偏差为 2%	+

表 1（续）

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	单项判定
6	割台切割器型式		/	圆盘式	一致	+
7	轮距	导向轮	mm	1650	允许偏差为 2%	+
		驱动轮	mm	1770	允许偏差为 2%	+
8	轮胎规格	导向轮	/	10.0/75-15.3	一致	+
		驱动轮	/	15-24	一致	+
9	轴距		mm	2690	允许偏差为 2%	+
10	最小离地间隙		mm	360	允许偏差为 2%	+
11	驾驶室型式		/	普通	一致	+
12	秸秆切碎机构型式		/	滚筒式	一致	+
13	抛送筒高度		mm	5200	允许偏差为 2%	+
备注	（1） ^a 样机在硬化检测场地上的实际作业状态。 （2）单项判定合格填“+”，不合格填“-”。					

3. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项 目			单 位	合格指标	检验结果
1	安全性能	制动性能	行车制动	m	制动距离 $\leq 6\text{m}$	+
				/	后轮不应翘起	+
			驻车制动	/	能可靠地停在 $\geq 20\%$ （ $11^{\circ} 18'$ ）的干硬坡道上。	+
		驾驶员耳位噪声		dB(A)	≤ 93	+

表 2（续）

序号	项 目		单位	合格指标	检验结果
2	安全 防 护	危险运动件安全防护	/	各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件要有防护装置。由拖拉机悬挂或牵引的饲料收获机动力输出轴应有防护装置。无定刀双圆盘切割器、回转式切割器的矮秆割台和往复式切割器的矮秆割台分禾器两侧面应有防护装置，如仍有危险，应贴上安全标志。对于圆盘式割刀收获机或不对行收获机，采用近距离铁制防护罩可能构成对机器性能有影响时，可用金属管做成支架进行远距离防护。金属齿夹持式、拨禾链式和波形胶带夹持式茎秆输送装置应安装防护装置。	+
		电气装置及其线路	/	电气装置及其线路应完整无损，连接应正确、接头应可靠，不得因振动而松脱损坏电气件。蓄电池能保持常态电压，非接地端应进行防护，以防止与其意外接触接地形成短路和断路。开关和按钮应操作方便，开关自如，不得应振动而自行接通或关闭。发电机技术性能应良好，电系导线应具有阻燃性能，所有电系导线均需捆扎成束，布置整齐。固定卡紧，接头牢固并具有绝缘套，在导线穿越孔洞时应设置绝缘套管。	+
		驾驶室	/	驾驶门道尺寸符合 GB 10395.7 的规定；驾驶室至少有两个在不同面上的紧急出口，紧急出口在驾驶室内不使用工具应容易打开，其横截面至少能包含一个长轴为 640mm、短轴为 440mm 的椭圆。驾驶室应设置保持门开启的装置，密封式驾驶室应配置通风装置。进入操作者座位的通道最小为 250mm，凸起部件、操纵装置、梯子或手柄缠绕或夹持操作者或操作者衣服造成的意外阻塞情况，应降低到最小程度；要避免机器的锐边、尖角、粗糙面和突出部分对操作者可能造成人体伤害或衣装破损。	+

表 2 (续)

序号	项 目		单位	合格指标	检验结果
2	安全 防 护	操作者操纵装置	/	操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。所有操纵装置周围应有最小 25 mm 的间隙。指尖操纵装置，只要不存在误操作相邻操纵装置的危险，则无间隙要求。方向盘或转向杆、变速杆、手柄、踏板和开关等操作装置应合理配置和安装，使操作者在正常操作位置上能安全方便地控制和操作，脚踏板应置于操作者左右脚方便部位，其操纵杆应置于操作者容易接触到的范围内，向后移动操纵杆应使离合器分离。	+
		动力源的停机装置	/	每个动力源都应有不需操作者持续施力即可停机的装置，处于“停机”位置时，只有经人工恢复到正常位置后方能再启动；停机装置应设置在容易接触到的位置，停机操作件应是红色，并与其他操作件和背景有明显的色差。机器结构应保证工作部件在接合的情况下，不能启动发动机。	+
		排气管	/	在发动机排气支管上应采取防止存留易燃物的措施。	+
		光、声信号系统及灯光装置	/	自走式饲料收获机至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、牌照灯、仪表灯、反光标志，且显示正常。同时可根据用户需要选装雾灯。至少设置两块有效的后视镜，每侧一块。自走式饲料收获机各有关光、声信号指示、监视系统如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、倒车声响装置、慢速标识、回复反射器等齐全灵敏、工作正常。	+
3	安全信息		/	对操作者存在或有潜在危险的部位(如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位)，应在其附近固定永久性的安全标志。安全标志型式应符合 GB 10396 的规定。以下装置应有安全标志：a) 割台切割装置处；b) 抛送装置处；c) 传动装置；d) 秸秆切碎器主轴盖板处；e) 驾驶台（自走式）；f) 接装料箱（自走式）。	+

表 2（续）

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
3	安全信息	/	使用说明书应给出或指出：a) 安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置；b) 对使用、调试保养和维修机具的过程中可能存在或潜在的危险以及配置的割台、捡拾台等的安装更换、调试保养和维修的过程中可能存在或潜在的危险；c) 机器运转时进入接料箱的危险；d) 秸秆切碎器周围不得站人；e) 割台前进方向不得站人；f) 对操作人员的要求；g) 及时清理发动机各排气支管上的易爆物，以免发生火灾（自走式）。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性检验

表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	收获损失率	/	$\leq 3\%$	+
2	割茬高度	mm	≤ 150	+
3	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	分	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			