

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1、产品照片及企业信息



ZGJ-320 型筑埂机

企业名称：宁安市恒信机械制造有限公司

地 址：黑龙江省牡丹江市宁安市宁安镇三合村

邮政编码：157400

电 话：13836398656

联 系 人：张德刚

## 2. 主要技术规格

序 号	项 目		单 位	设 计 值
1	型号名称		/	ZGJ-320 型筑埂机
2	结构型式		/	单边
3	外形尺寸（长×宽×高）		mm	1860×1750×1030
4	配套动力		kW	25.7~40.4
5	与拖拉机联接方式		/	三点悬挂
6	作业速度		km/h	1.0~1.5
7	动力输出轴转速		r/min	540
8	筑埂高度		mm	270±30
9	埂顶表面坚实度		MPa	0.1~0.5
10	刀辊	设计转速	r/min	360
		总安装刀数	把	10
11	取土刀	型式	/	旋耕刀（定制）
		数量	个	10

### 3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	安全防护和安全标志	/	万向节传动轴、动力输入轴、齿轮传动、皮带传动、链传动等运动件应均有安全防护装置。	+
		/	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于 50mm。防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。	+
		/	左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于 200mm。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于 80mm；左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于 200mm(工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外)。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于 80mm；顶部防护装置应覆盖工作部件。	+
		/	筑埂机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。	+
2	安全信息	/	在显著位置粘贴“机器运转时，请勿靠近”、“机器运转时，禁止攀爬”等安全标志。安全警示标志应符合 GB 10396 的有关规定，并使用说明书中复现。	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	埂高合格率	%	$\geq 75$	+
2	埂顶表面坚实度合格率	%	$\geq 75$	+
3	埂顶宽合格率	%	$\geq 70$	+
4	适用度	/	$\geq 4$	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

### 3. 检验结果(续)

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度 %	/	$\geq 98$	+
2	用户满意度	/	$\geq 80$ 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”；检验结果栏中填“/”的项目，对该样机不适用。			