

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4JQS-2.2 型秸秆收集机

企业名称：海伦市祝农农业机械制造有限公司

地 址：海伦市红旗街 3 委壹品金豆小区二期 8 号楼南门东
数 8 号商服

邮政编码：152300

电 话：15845503609

传 真：0455-5551456

联 系 人：祝立国

2. 主要技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	4JQS-2.2 秸秆收集机
2	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	1900×2665×3225
3	配套动力及功率	kW	80.9~132.4
4	配套动力输出轴转速	r/min	760
5	结构型式	/	后悬挂式
6	作业速度	m/s	0.83~1.38
7	作业幅宽	m	2.2
8	收集器型式	/	锤爪式
9	收集器工作部件数量	个	44
10	地轮规格	/	18×7-8
11	地轮数量	个	2
12	输送机型式	/	/
13	抛送器型式	/	风机式
14	集草箱容积	m ³	/
15	集草箱卸料方式	/	/
16	行走机构轮胎规格	/	/
17	行走机构轮胎数量	个	/
18	行走机构轮距	mm	/
19	行走机构制动方式	/	/
20	运输间隙	mm	/
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		

3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	外露传动件、旋转部件应有防护罩； 防护罩应包络全部外露传动件和旋转部件。	+
			防护罩应便于秸秆收集机的维护、保养和观察。	+
			输送器和采用旋转作业的收集器应有过载保护装置。	+
			秸秆收集机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。	+
			行走轮制动系统应制动安全、可靠。	/
			运输宽度大于2.10米的秸秆收集机应安装示廓反射标识。	+
2	安全信息	/	对操作人员有危险的部位应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的有关规定。	+
			操作、维护、保养前，请仔细阅读使用说明书；	+
			机器运转时，请勿靠近；	+
			机器运转时，禁止攀爬；	+
			机器运转时，请勿拆卸或打开防护罩	+
	使用说明书	/	使用说明书中应有安全注意事项，机器上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 检验结果栏中填“/”的项目，对该样机不适用。			

3. 检验结果（续）

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	收集率	/	$\geq 85\%$	+
2	含杂率	/	$\leq 5\%$	+
3	适用度	/	≥ 4	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			