

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 样品照片



1SB-360 深松耙地机

企业名称：萝北县永鹏农机具制造有限公司

地 址：黑龙江省鹤岗市萝北县凤翔镇良种场

邮政编码：154200

电 话：0468-6822727

联 系 人：金永德

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1SB-360 深松耙地机
2	结构型式	/	悬挂式
3	工作状态外形尺寸 (长×宽×高)	mm	4400×4100×1540
4	运输宽度	mm	4100
5	工作幅宽	mm	3600
6	深松铲型式	/	凿形
7	深松铲数量	个	13
8	深松铲排列方式	/	三排交错排列
9	深松铲铲间距	mm	300
10	耙组型式	/	偏置式
11	耙组折叠方式	/	液压式
12	耙片类型	/	缺口；圆盘
13	耙片数量	个	缺口：42； 圆盘：4
14	耙片直径	mm	缺口：450； 圆盘：400
15	油缸型号规格	/	Φ90/50-450
16	油缸数量	个	2

3. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	安全防护	/	应设置耙组运输状态和折叠状态锁定装置。	+
		/	应设置机具单独停放和维修状态的支撑装置。	+
		/	运输宽度大于 2.1M 时，应安装示廓反射器。	+
2	安全信息	/	在机具升降、牵引挂接点等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，标志应符合 GB10396 的规定。至少应使用下列警示标志： a) 运输时必须保证锁定装置处于锁定状态； b) 机具折叠、打开或升降时，远离危险区； c) 检查、维修液压管路时，应关闭动力，确保液压管路内部无压力； d) 机具作业、运输时严禁乘人； e) 作业时与机器保持安全距离； f) 停放、维修或保养时，应使用支撑装置。	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现并说明其粘贴位置。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性检验

表 3 样品适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	耕深	cm	≥ 25	+
2	耙深	cm	≥ 8	+
3	碎土率	/	$\geq 55\%$	+
4	堵塞程度	/	未发生堵塞或轻微堵塞不需人工处理仍能正常作业	+
5	适用度	/	≥ 4	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生致命故障、严重故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”；			