

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



1LYQ-825 型驱动圆盘犁

企业名称：哈尔滨宾西宏达机械制造有限公司

地 址：宾县宾西镇本街

邮政编码：150431

电 话：0451-57921309

传 真：0451-57921309

联 系 人：李国忠

## 2. 主要技术规格

序号	项 目	单 位	设 计 值
1	型号名称	/	1LYQ-1025 型驱动圆盘犁
2	结构型式	/	驱动；双向
3	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×3230×1300 (最小工作幅宽) 1750×3300×1300 (最大工作幅宽)
4	传动型式	/	前：中间；后：双侧
5	变速箱挡位数	个	/
6	主轴设计转速	r/min	94
7	耕作圆盘组数	组	10+2
8	单圆盘耕幅	cm	24;30/26;30
9	圆盘直径	mm	550、500
10	工作幅宽	cm	300~320
11	与拖拉机配套联接方式	/	悬挂
12	配套动力范围	kW	66.2~88.2
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		

## 3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	安全 防护	/	驱动式圆盘犁对操作人员有危险的动力输入轴、万向节传动轴、传动轴的全部长度上应有防止与其接触的防装置，防护装置应牢固可靠。	+
		/	操作者在机器升起状况下进行保养或维修作业的，应设置机械支撑机构，或采用其他等同或较高程度的安全措施。	+
2	安全 标志	/	安全标志应符合 GB 10396 的要求，至少应有下列标志： a) 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，人与机器保持安全距离（驱动式）； b) 机器后部有可能飞出物体冲击整个身体，作业时人与机器保持安全距离； c) 检查、维修或保养时，切断动力并可靠支撑机器。	+
	使用 说明书	/	使用说明书中应规定操作和维护保养的安全注意事项，安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

### 3. 检验结果（续）

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	耕深	cm	$\geq 16$	+
2	耕深稳定性	/	$\geq 90\%$	+
3	植被覆盖率（地表 8cm 深度以下）	/	$\geq 80\%$	+
4	适用性用户调查	/	调查结果为“好”、“中” 占比不小于 80%。	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	$\geq 80$ 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未 发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果合格填“+”，不合格填“-”；			