

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



STBP-15B 型自动鲜食玉米剥皮机

企业名称：哈尔滨盛泰裕丰农业机械科技发展有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市平房区平房乡哈达村哈达屯（住宅）

邮政编码：150066

电 话：18545808990

传 真：0451-86511710

联 系 人：冯万鑫

2. 主要技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号规格	/	STBP-15B
2	结构型式	/	双侧夹持气爆式
3	外形尺寸（长×宽×高）	mm	18800×2200×2640
4	去皮辊型式	/	胶辊
5	去皮辊组数	/	1
6	去皮辊转速	r/min	708
7	玉米穗自转转速	r/min	115~319
8	夹持果穗装置数量	个	105
9	配套动力	kW	≥80
10	生产率	kg/h	1000~4000
备注	/		

3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	鲜食玉米剥皮机的各外露转动部件、剥皮装置、出料口应有安全防护装置，防护装置应有足够的强度、刚度，保证人体触及及时不产生变形或位移；采用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于 4mm，防护距离不小于 2mm。	+
		/	鲜食玉米剥皮机应有接地装置，电机应配置在通风良好，避开被玉米叶覆盖的位置。	+
		/	鲜食玉米剥皮机应设有观察口，可以观察机器工作情况。	+
2	安全信息	/	对操作者存在或有潜在危险的电机传动系统、喂入口、剥皮装置的防护装置、出料口的防护装置上应有安全警示标志，并符合GB 10396的规定。	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警告标志及粘贴位置应在使用说明书中复现。	+
		/	人工喂料的鲜食玉米剥皮机的喂入处应有严禁将手伸入的警示标志。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			

3. 检验结果（续）

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果(1)
1	苞叶剥净率	/	$\geq 95\%$	+
2	籽粒损失率	/	$\leq 10\%$	+
3	生产率	kg/h	1000~4000	+
4	用户适用性意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 80%	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果(1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障和致命故障	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			