

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



1ZLXD-3.5 型复式少免耕联合整地机

企业名称：海伦市诺丰农机经销有限责任公司

地 址：黑龙江省绥化市海伦市铁路街三委就业小区 C 栋正房

一层 0 单元 1 层北开西数 14 号商服

邮政编码：152300

电 话：0455-5730374

传 真：0455-5730374

联 系 人：刘金才

2. 主要技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1ZLXD-3.5 型复式少免耕联合整地机
2	结构型式	/	悬挂式
3	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	4300×3700×1580
4	运输宽度	mm	3700
5	整机重量	kg	1795
6	配套动力	kW	>147
7	工作幅宽	mm	3500
8	作业速度	km/h	3~6
9	作业小时生产率	hm ² /h	1.0~2.1
10	深松铲型式	/	凿形
11	深松铲数量	个	11
12	深松铲排列方式	/	前 4、中 3、后 4
13	深松铲铲间距	mm	330
14	深松深度	mm	≥300
15	耙组配置型式	/	偏置
16	耙组折叠方式	/	/
17	耙组设计耙深	mm	100~120
18	耙片类型	/	缺口/圆盘
19	耙片数量	个	缺口：34/圆盘：4
20	耙片直径	mm	缺口：480/圆盘：420
21	耙片间距	mm	190
22	耙片最大偏角	°	18
23	油缸型号规格	/	/
24	油缸数量	个	/
25	地轮类型	/	限深轮
26	地轮规格	/	6.00-9
27	地轮数量	个	2
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		

3. 安全性检查结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	应设置耙组运输状态和折叠状态锁定装置。	/
			应设置机具单独停放和维修状态的支撑装置。	+
			运输宽度大于 2.1m 时，应安装示廓反射器。	+
2	安全信息	/	在机具升降、牵引挂接点等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，标志应符合 GB 10396 的规定。至少应使用下列警示标志： a) 运输时必须保证锁定装置处于锁定状态； b) 机具折叠、打开或升降时，远离危险区； c) 检查、维修液压管路时，应关闭动力，确保液压管路内部无压力； d) 机具作业、运输时严禁乘人； e) 作业时与机器保持安全距离； f) 停放、维修或保养时，应使用支撑装置；	+
			使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现并说明其粘贴位置。	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 单项判定栏中填“/”的项目，对该样机不适用。			

4. 适用性检验

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	耕深	cm	≥ 25	+
2	耙深	cm	8~12	+
3	碎土率	/	$\geq 55\%$	+
4	堵塞程度	/	机具未发生堵塞或发生轻微堵塞不需人工处理仍能正常作业。	+
5	适用度	/	≥ 4	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果	
				样机 1	样机 2
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+	/
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+	/
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+	/
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”； (2) 大纲规定检验样机为 1 台，样机 2 填“/”。				